

LUSOplast

- Nahtkleber nach M SNAR -

Produktbeschreibung:	<i>LUSO</i> plast ist eine faserhaltige, polymermodifizierte Klebe- und Spachtelmasse (Bitumen-Lösemittel-Basis)	
Anwendungsgebiete:	<i>LUSO</i> plast ist ein Nahtkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von Längs- und Quernähten bzw. Arbeitsfugen, die im Straßenbau beim Einbau von Asphaltmischgut oder Gussasphalt entstehen.	
Produkteigenschaften:	<i>LUSO</i> plast - ist kalt verarbeitbar - hat eine hohe Klebekraft - kann von Hand oder maschinell aufgebracht werden - ist ohne Voranstrich einsetzbar - besitzt eine hohe Kälteflexibilität - ist nicht frostempfindlich - verfügt über eine gute Nasstandfestigkeit an senkrechten Kanten	
Technische Daten:	Bindemittelart:	Polymermodifiziertes Bitumen
	Masseanteil lösliches Bitumen:	50– 60 %
	Masseanteil der Füllstoffe:	< 20 %
	EP (R+K) des Festkörpers:	> 100° C
	Verarbeitungstemperatur:	> 5° C
	Dichte bei 20° C:	ca. 1g/cm ³
	Flammpunkt:	> 61° C
	Staubtrocken bei 2 mm Schichtdicke:	ca. 8 Stunden
Materialverbrauch:	ca. 30 - 40 g pro lfdm je 1 cm Asphaltenschichtdicke, Überdosierung vermeiden, da sonst die Gefahr der Überfettung im Nahtbereich besteht!	
Verarbeitung:	<i>LUSO</i> plast ist kalt verarbeitbar und wird mit Pinsel, Spachtel oder maschinell mit geeignetem Verarbeitungsgerät auf die durch Abkanten oder Kantenrolle präparierte Nahtflanke aufgetragen. Die Nahtflächen müssen trocken, sauber, fett-, öl- und frostfrei sein. Ein Voranstrich ist nicht erforderlich. Zu beachten ist, dass die Wirksamkeit des Nahtklebers nicht durch Verschmutzungen beeinträchtigt wird. Vor Gebrauch gut aufrühren! <i>LUSO</i> plast enthält brennbare Lösungsmittel und ist daher nur bei Arbeiten im Freien einsetzbar.	
Verpackung:	25-kg-Einweg-Blechgebinde	

Lagerung:	Gebinde bei Raumtemperatur lagern - vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Ungeöffnet ist das Originalgebände ca. 12 Monate lagerfähig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Produkt der Gefahrenklasse VbF, Kl. A 3 entspricht.
-----------	---

LUSOplast GmbH
Hüttenstraße 1a
51580 Reichshof-Wildbergerhütte

Tel.: 02297 / 9 11 20 u. 90 94 69

Fax: 02297 / 71 07

[eMail:info@lusoplast.de](mailto:info@lusoplast.de)